IN-VB-S 25

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vb-s-25-p53741



Descripción

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño a prueba de explosiones Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	38 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 65
Conexión lado de impulsión	DN 65

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137089

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)
6242501967	IN-VB-S 25-10 F	21 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6242510967	IN-VB-S 25-100 F	215 mWS	25 bar	160	18,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242511967	IN-VB-S 25-110 F	237 mWS	25 bar	160	18,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242512967	IN-VB-S 25-120 F	258 mWS	25 bar	180	22 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242504967	IN-VB-S 25-40 F	85,5 mWS	10 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242505967	IN-VB-S 25-50 F	107 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242506967	IN-VB-S 25-60 F	129 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242507967	IN-VB-S 25-70 F	151 mWS	16 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242508967	IN-VB-S 25-80 F	172 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242509967	IN-VB-S 25-90 F	193,5 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %