IN-VB-S 25

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vb-s-25-p53741



Description

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Vertical multistage centrifugal pump. Equipped with wear-resistant, liquid-lubricated ceramic bearings. Mechanical shaft seal. The pump is CE marked and complies with the latest safety regulations. Pumped fluid Clear liquids, even moderately aggressive, that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs Special voltages Special elastomers Special mechanical seals Explosion-proof design Higher fluid temperatures Aggressive fluids

Version

Pompe centrifuge verticale multicellulaire. Équipée de roulements en céramique résistants à l'usure et lubrifiés par liquide. L'arbre est étanchéifié par une garniture mécanique. La pompe porte le marquage CE et est conforme aux dernières directives de sécurité. Milieu pompé Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales Tension d'alimentation spéciale Élastomères spéciaux Garnitures mécaniques spéciales Conception antidéflagrante Températures de fluide élevées Fluides agressifs

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	38 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW

Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 65
Raccord côté refoulement	DN 65

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137089

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
6242501967	IN-VB-S 25-10 F	21 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6242510967	IN-VB-S 25-100 F	215 mWS	25 bar	160	18,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242511967	IN-VB-S 25-110 F	237 mWS	25 bar	160	18,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242512967	IN-VB-S 25-120 F	258 mWS	25 bar	180	22 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242504967	IN-VB-S 25-40 F	85,5 mWS	10 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242505967	IN-VB-S 25-50 F	107 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242506967	IN-VB-S 25-60 F	129 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242507967	IN-VB-S 25-70 F	151 mWS	16 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242508967	IN-VB-S 25-80 F	172 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242509967	IN-VB-S 25-90 F	193,5 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %