IN-VB-S 4

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vb-s-4-p53742



Descripción

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño a prueba de explosiones Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	6,5 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137089

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
6240410967	IN-VB-S 4-100	88 mWS	10 bar	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240411967	IN-VB-S 4-110	96,5 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240412967	IN-VB-S 4-120	106 mWS	16 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240414967	IN-VB-S 4-140	123 mWS	16 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240416967	IN-VB-S 4-160	144,5 mWS	16 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240418967	IN-VB-S 4-180 F	162,5 mWS	25 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240230967	IN-VB-S 2-300 F	16,5 – 229 mWS	10 bar	71	0,37 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240420967	IN-VB-S 4-200 F	180 mWS	25 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240422967	IN-VB-S 4-220 F	198 mWS	25 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240424967	IN-VB-S 4-240 F	216 mWS	25 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240426967	IN-VB-S 4-260 F	234 mWS	25 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240403967	IN-VB-S 4-30	25 mWS	10 bar	71	0,55 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240404967	IN-VB-S 4-40	33 mWS	10 bar	71	0,55 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240405967	IN-VB-S 4-50	43,5 mWS	10 bar	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240406967	IN-VB-S 4-60	53 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240407967	IN-VB-S 4-70	61 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240408967	IN-VB-S 4-80	70 mWS	10 bar	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
6240409967	IN-VB-S 4-90	79 mWS	10 bar	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4