IN-VB-S 4

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vb-s-4-p53742



Description

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Vertical multistage centrifugal pump. Equipped with wear-resistant, liquid-lubricated ceramic bearings. Mechanical shaft seal. The pump is CE marked and complies with the latest safety regulations. Pumped fluid Clear liquids, even moderately aggressive, that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs Special voltages Special elastomers Special mechanical seals Explosion-proof design Higher fluid temperatures Aggressive fluids

Version

Pompe centrifuge verticale multicellulaire. Équipée de roulements en céramique résistants à l'usure et lubrifiés par liquide. L'arbre est étanchéifié par une garniture mécanique. La pompe porte le marquage CE et est conforme aux dernières directives de sécurité. Milieu pompé Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales Tension d'alimentation spéciale Élastomères spéciaux Garnitures mécaniques spéciales Conception antidéflagrante Températures de fluide élevées Fluides agressifs

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	6,5 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW

Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137089

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
6240410967	IN-VB-S 4-100	88 mWS	10 bar	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240411967	IN-VB-S 4-110	96,5 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240412967	IN-VB-S 4-120	106 mWS	16 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240414967	IN-VB-S 4-140	123 mWS	16 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240416967	IN-VB-S 4-160	144,5 mWS	16 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240418967	IN-VB-S 4-180 F	162,5 mWS	25 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240230967	IN-VB-S 2-300 F	16,5 – 229 mWS	10 bar	71	0,37 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240420967	IN-VB-S 4-200 F	180 mWS	25 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240422967	IN-VB-S 4-220 F	198 mWS	25 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240424967	IN-VB-S 4-240 F	216 mWS	25 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240426967	IN-VB-S 4-260 F	234 mWS	25 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240403967	IN-VB-S 4-30	25 mWS	10 bar	71	0,55 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240404967	IN-VB-S 4-40	33 mWS	10 bar	71	0,55 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240405967	IN-VB-S 4-50	43,5 mWS	10 bar	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240406967	IN-VB-S 4-60	53 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240407967	IN-VB-S 4-70	61 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
6240408967	IN-VB-S 4-80	70 mWS	10 bar	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240409967	IN-VB-S 4-90	79 mWS	10 bar	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4