IN-VB-S 40

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vb-s-40-p53743



Descripción

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño a prueba de explosiones Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	54 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Tensión (máx.)	3~ 690/400 V ± 10 %

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 80
Conexión lado de impulsión	DN 80

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137089

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)
6244001967	IN-VB-S 40-10 F	25 mWS	10 bar	112	4 kW
6244001867	IN-VB-S 40-10-1 F	19 mWS	10 bar	100	3 kW
6244010967	IN-VB-S 40-100 F	250 mWS	25 bar	200	37 kW
6244010767	IN-VB-S 40-100-2 F	239,5 mWS	25 bar	200	37 kW
6244002967	IN-VB-S 40-20 F	51 mWS	10 bar	132	7,5 kW
6244002767	IN-VB-S 40-20-2 F	39 mWS	10 bar	132	5,5 kW
6244003967	IN-VB-S 40-30 F	77 mWS	10 bar	160	11 kW
6244003767	IN-VB-S 40-30-2 F	65 mWS	10 bar	160	11 kW
6244004967	IN-VB-S 40-40 F	101 mWS	16 bar	160	15 kW
6244004767	IN-VB-S 40-40-2 F	89,5 mWS	10 bar	160	15 kW
6244005967	IN-VB-S 40-50 F	125,5 mWS	16 bar	160	18,5 kW
6244005767	IN-VB-S 40-50-2 F	114,5 mWS	16 bar	160	18,5 kW
6244006967	IN-VB-S 40-60 F	150 mWS	16 bar	180	22 kW
6244006767	IN-VB-S 40-60-2 F	139 mWS	16 bar	160	18,5 kW
6244007967	IN-VB-S 40-70 F	175,5 mWS	25 bar	200	30 kW
6244007767	IN-VB-S 40-70-2 F	164 mWS	25 bar	180	22 kW
6244008967	IN-VB-S 40-80 F	200 mWS	25 bar	200	30 kW
6244008767	IN-VB-S 40-80-2 F	190 mWS	25 bar	200	30 kW
6244009967	IN-VB-S 40-90 F	225 mWS	25 bar	200	37 kW
6244009767	IN-VB-S 40-90-2 F	214,5 mWS	25 bar	200	30 kW