IN-VB-S 40

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vb-s-40-p53743



Description

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Vertical multistage centrifugal pump. Equipped with wear-resistant, liquid-lubricated ceramic bearings. Mechanical shaft seal. The pump is CE marked and complies with the latest safety regulations. Pumped fluid Clear liquids, even moderately aggressive, that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs Special voltages Special elastomers Special mechanical seals Explosion-proof design Higher fluid temperatures Aggressive fluids

Version

Pompe centrifuge verticale multicellulaire. Équipée de roulements en céramique résistants à l'usure et lubrifiés par liquide. L'arbre est étanchéifié par une garniture mécanique. La pompe porte le marquage CE et est conforme aux dernières directives de sécurité. Milieu pompé Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales Tension d'alimentation spéciale Élastomères spéciaux Garnitures mécaniques spéciales Conception antidéflagrante Températures de fluide élevées Fluides agressifs

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	54 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW

Tension (max.)	3~ 690/400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 80
Raccord côté refoulement	DN 80

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137089

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)
6244001967	IN-VB-S 40-10 F	25 mWS	10 bar	112	4 kW
6244001867	IN-VB-S 40-10-1 F	19 mWS	10 bar	100	3 kW
6244010967	IN-VB-S 40-100 F	250 mWS	25 bar	200	37 kW
6244010767	IN-VB-S 40-100-2 F	239,5 mWS	25 bar	200	37 kW
6244002967	IN-VB-S 40-20 F	51 mWS	10 bar	132	7,5 kW
6244002767	IN-VB-S 40-20-2 F	39 mWS	10 bar	132	5,5 kW
6244003967	IN-VB-S 40-30 F	77 mWS	10 bar	160	11 kW
6244003767	IN-VB-S 40-30-2 F	65 mWS	10 bar	160	11 kW
6244004967	IN-VB-S 40-40 F	101 mWS	16 bar	160	15 kW
6244004767	IN-VB-S 40-40-2 F	89,5 mWS	10 bar	160	15 kW
6244005967	IN-VB-S 40-50 F	125,5 mWS	16 bar	160	18,5 kW
6244005767	IN-VB-S 40-50-2 F	114,5 mWS	16 bar	160	18,5 kW
6244006967	IN-VB-S 40-60 F	150 mWS	16 bar	180	22 kW
6244006767	IN-VB-S 40-60-2 F	139 mWS	16 bar	160	18,5 kW
6244007967	IN-VB-S 40-70 F	175,5 mWS	25 bar	200	30 kW
6244007767	IN-VB-S 40-70-2 F	164 mWS	25 bar	180	22 kW
6244008967	IN-VB-S 40-80 F	200 mWS	25 bar	200	30 kW
6244008767	IN-VB-S 40-80-2 F	190 mWS	25 bar	200	30 kW
6244009967	IN-VB-S 40-90 F	225 mWS	25 bar	200	37 kW
6244009767	IN-VB-S 40-90-2 F	214,5 mWS	25 bar	200	30 kW