IN-VB-S 6

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/in-vb-s-6-p53744



Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Ausführung

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	9 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
6240610967	IN-VB-S 6-100	95 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240611967	IN-VB-S 6-110	106,5 mWS	16 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240612967	IN-VB-S 6-120	116,5 mWS	16 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240614967	IN-VB-S 6-140	136 mWS	16 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240616967	IN-VB-S 6-160	155,5 mWS	16 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240618967	IN-VB-S 6-180 F	174,5 mWS	25 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240602967	IN-VB-S 6-20	18 mWS	10 bar	71	0,37 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240620967	IN-VB-S 6-200 F	197 mWS	25 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240622967	IN-VB-S 6-220 F	216,5 mWS	25 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240624967	IN-VB-S 6-240 F	236 mWS	25 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240626967	IN-VB-S 6-260 F	256 mWS	25 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
6240603967	IN-VB-S 6-30	28,5 mWS	10 bar	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240604967	IN-VB-S 6-40	38 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240605967	IN-VB-S 6-50	47 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240606967	IN-VB-S 6-60	57 mWS	10 bar	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240607967	IN-VB-S 6-70	66 mWS	10 bar	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240608967	IN-VB-S 6-80	75,5 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240609967	IN-VB-S 6-90	85,5 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4