IN-VB-S 6

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vb-s-6-p53744



Descripción

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño a prueba de explosiones Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	9 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137089

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
6240610967	IN-VB-S 6-100	95 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240611967	IN-VB-S 6-110	106,5 mWS	16 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240612967	IN-VB-S 6-120	116,5 mWS	16 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240614967	IN-VB-S 6-140	136 mWS	16 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240616967	IN-VB-S 6-160	155,5 mWS	16 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240618967	IN-VB-S 6-180 F	174,5 mWS	25 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240602967	IN-VB-S 6-20	18 mWS	10 bar	71	0,37 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240620967	IN-VB-S 6-200 F	197 mWS	25 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240622967	IN-VB-S 6-220 F	216,5 mWS	25 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240624967	IN-VB-S 6-240 F	236 mWS	25 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240626967	IN-VB-S 6-260 F	256 mWS	25 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240603967	IN-VB-S 6-30	28,5 mWS	10 bar	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240604967	IN-VB-S 6-40	38 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240605967	IN-VB-S 6-50	47 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240606967	IN-VB-S 6-60	57 mWS	10 bar	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240607967	IN-VB-S 6-70	66 mWS	10 bar	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240608967	IN-VB-S 6-80	75,5 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
6240609967	IN-VB-S 6-90	85,5 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4