IN-VB-S 60

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/in-vb-s-60-p53745



Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Ausführung

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	76 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Spannung (Max.)	3~ 690/400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 100
Anschluss Druckseite	DN 100

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
6246001967	IN-VB-S 60-10 F	30 mWS	10 bar	132	5,5 kW
6246001867	IN-VB-S 60-10-1 F	20,5 mWS	10 bar	112	4 kW
6246002967	IN-VB-S 60-20 F	60 mWS	10 bar	160	11 kW
6246002767	IN-VB-S 60-20-2 F	41,5 mWS	10 bar	132	7,5 kW
6246003967	IN-VB-S 60-30 F	90 mWS	10 bar	160	18,5 kW
6246003767	IN-VB-S 60-30-2 F	72 mWS	10 bar	160	15 kW
6246004967	IN-VB-S 60-40 F	119 mWS	16 bar	180	22 kW
6246004767	IN-VB-S 60-40-2 F	101 mWS	16 bar	160	18,5 kW
6246005967	IN-VB-S 60-50 F	149,5 mWS	16 bar	200	30 kW
6246005767	IN-VB-S 60-50-2 F	131 mWS	16 bar	180	22 kW
6246006967	IN-VB-S 60-60 F	179 mWS	25 bar	200	30 kW
6246006767	IN-VB-S 60-60-2 F	162 mWS	25 bar	200	30 kW
6246007967	IN-VB-S 60-70 F	208,5 mWS	25 bar	200	37 kW
6246007767	IN-VB-S 60-70-2 F	191,5 mWS	25 bar	200	37 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
6246008967	IN-VB-S 60-80 F	238 mWS	25 bar	225	45 kW
6246008767	IN-VB-S 60-80-2 F	221 mWS	25 bar	200	37 kW
6246009767	IN-VB-S 60-90-2 F	251 mWS	25 bar	225	45 kW