IN-VB-S 85

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vb-s-85-p53746



Descripción

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño a prueba de explosiones Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	110 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Tensión (máx.)	3~ 690/400 V ± 10 %

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 100
Conexión lado de impulsión	DN 100

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137089

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)
6238501967	IN-VB-S 85-10 F	29 mWS	10 bar	132	7,5 kW
6238501867	IN-VB-S 85-10-1 F	23 mWS	10 bar	132	5,5 kW
6238502967	IN-VB-S 85-20 F	58 mWS	10 bar	160	15 kW
6238502867	IN-VB-S 85-20-1 F	52 mWS	10 bar	160	15 kW
6238502767	IN-VB-S 85-20-2 F	47 mWS	10 bar	160	11 kW
6238503967	IN-VB-S 85-30 F	87 mWS	10 bar	180	22 kW
6238503867	IN-VB-S 85-30-1 F	81 mWS	10 bar	180	22 kW
6238503767	IN-VB-S 85-30-2 F	75,5 mWS	10 bar	160	18,5 kW
6238504967	IN-VB-S 85-40 F	117 mWS	16 bar	200	30 kW
6238504867	IN-VB-S 85-40-1 F	110,5 mWS	16 bar	200	30 kW
6238504767	IN-VB-S 85-40-2 F	104,5 mWS	16 bar	200	30 kW
6238505967	IN-VB-S 85-50 F	146,5 mWS	16 bar	200	37 kW
6238505867	IN-VB-S 85-50-1 F	140 mWS	16 bar	200	37 kW
6238505767	IN-VB-S 85-50-2 F	134 mWS	16 bar	200	37 kW
6238506967	IN-VB-S 85-60 F	176 mWS	25 bar	225	45 kW
6238506867	IN-VB-S 85-60-1 F	170 mWS	25 bar	225	45 kW
6238506767	IN-VB-S 85-60-2 F	163,5 mWS	25 bar	225	45 kW