IN-VB-S 85

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vb-s-85-p53746



Description

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Vertical multistage centrifugal pump. Equipped with wear-resistant, liquid-lubricated ceramic bearings. Mechanical shaft seal. The pump is CE marked and complies with the latest safety regulations. Pumped fluid Clear liquids, even moderately aggressive, that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs Special voltages Special elastomers Special mechanical seals Explosion-proof design Higher fluid temperatures Aggressive fluids

Version

Pompe centrifuge verticale multicellulaire. Équipée de roulements en céramique résistants à l'usure et lubrifiés par liquide. L'arbre est étanchéifié par une garniture mécanique. La pompe porte le marquage CE et est conforme aux dernières directives de sécurité. Milieu pompé Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales Tension d'alimentation spéciale Élastomères spéciaux Garnitures mécaniques spéciales Conception antidéflagrante Températures de fluide élevées Fluides agressifs

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	110 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW

Tension (max.)	3~ 690/400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 100
Raccord côté refoulement	DN 100

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137089

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)
6238501967	IN-VB-S 85-10 F	29 mWS	10 bar	132	7,5 kW
6238501867	IN-VB-S 85-10-1 F	23 mWS	10 bar	132	5,5 kW
6238502967	IN-VB-S 85-20 F	58 mWS	10 bar	160	15 kW
6238502867	IN-VB-S 85-20-1 F	52 mWS	10 bar	160	15 kW
6238502767	IN-VB-S 85-20-2 F	47 mWS	10 bar	160	11 kW
6238503967	IN-VB-S 85-30 F	87 mWS	10 bar	180	22 kW
6238503867	IN-VB-S 85-30-1 F	81 mWS	10 bar	180	22 kW
6238503767	IN-VB-S 85-30-2 F	75,5 mWS	10 bar	160	18,5 kW
6238504967	IN-VB-S 85-40 F	117 mWS	16 bar	200	30 kW
6238504867	IN-VB-S 85-40-1 F	110,5 mWS	16 bar	200	30 kW
6238504767	IN-VB-S 85-40-2 F	104,5 mWS	16 bar	200	30 kW
6238505967	IN-VB-S 85-50 F	146,5 mWS	16 bar	200	37 kW
6238505867	IN-VB-S 85-50-1 F	140 mWS	16 bar	200	37 kW
6238505767	IN-VB-S 85-50-2 F	134 mWS	16 bar	200	37 kW
6238506967	IN-VB-S 85-60 F	176 mWS	25 bar	225	45 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)
6238506867	IN-VB-S 85-60-1 F	170 mWS	25 bar	225	45 kW
6238506767	IN-VB-S 85-60-2 F	163,5 mWS	25 bar	225	45 kW