IN-VC(-S) 15

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/in-vc-s-15-p53747



Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

- Druckerhöhungs-Anlagen
- Wasseraufbereitung
- Beregnung und Bewässerung
- Feuerlöschanlagen
- Kühlwasserversorgung

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	22,5 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 50

Anschluss Druckseite	DN 50

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6271501067	IN-VC 15-10 F	14,5 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6271510067	IN-VC 15-100 F	156 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271511067	IN-VC 15-110 F	172 mWS	25 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271513067	IN-VC 15-130 F	203 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271515067	IN-VC 15-150 F	234 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271502067	IN-VC 15-20 F	30 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6271503067	IN-VC 15-30 F	45,5 mWS	10 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271504067	IN-VC 15-40 F	60 mWS	10 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271505067	IN-VC 15-50 F	77,5 mWS	10 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271506067	IN-VC 15-60 F	93 mWS	10 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271507067	IN-VC 15-70 F	109 mWS	16 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271508067	IN-VC 15-80 F	125 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271509067	IN-VC 15-90 F	140,5 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %