IN-VC(-S) 15

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vc-s-15-p53747



Descripción

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Aspersión y riego Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	22,5 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 50
Conexión lado de impulsión	DN 50

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137089

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)
6271501067	IN-VC 15-10 F	14,5 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6271510067	IN-VC 15-100 F	156 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271511067	IN-VC 15-110 F	172 mWS	25 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271513067	IN-VC 15-130 F	203 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271515067	IN-VC 15-150 F	234 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271502067	IN-VC 15-20 F	30 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6271503067	IN-VC 15-30 F	45,5 mWS	10 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271504067	IN-VC 15-40 F	60 mWS	10 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271505067	IN-VC 15-50 F	77,5 mWS	10 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271506067	IN-VC 15-60 F	93 mWS	10 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271507067	IN-VC 15-70 F	109 mWS	16 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271508067	IN-VC 15-80 F	125 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271509067	IN-VC 15-90 F	140,5 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %