# IN-VC(-S) 15

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vc-s-15-p53747



## Description

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Domaines d'utilisation

- Druckerhöhungs-Anlagen
- Wasseraufbereitung
- Beregnung und Bewässerung
- Feuerlöschanlagen
- Kühlwasserversorgung

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 22,5 m³/h |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 850 min-1 |
| Phases du moteur | 3~ |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | DN 50 |

| | |
|---|---|
| Raccord côté refoulement | DN 50 |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137089 |

## Variants

| Article number | Name | Hauteur de refoulement (min.) | Pression de service max. | Taille du moteur | Puissance fournie $P_2$ (max.) | Tension (max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6271501067 | IN-VC 15-10 F | 14,5 mWS | 10 bar | 80 | 1,1 kW | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| 6271510067 | IN-VC 15-100 F | 156 mWS | 16 bar | 160 | 11 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271511067 | IN-VC 15-110 F | 172 mWS | 25 bar | 160 | 11 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271513067 | IN-VC 15-130 F | 203 mWS | 25 bar | 160 | 15 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271515067 | IN-VC 15-150 F | 234 mWS | 25 bar | 160 | 15 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271502067 | IN-VC 15-20 F | 30 mWS | 10 bar | 90 | 2,2 kW | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| 6271503067 | IN-VC 15-30 F | 45,5 mWS | 10 bar | 100 | 3 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271504067 | IN-VC 15-40 F | 60 mWS | 10 bar | 112 | 4 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271505067 | IN-VC 15-50 F | 77,5 mWS | 10 bar | 132 | 5,5 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271506067 | IN-VC 15-60 F | 93 mWS | 10 bar | 132 | 7,5 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271507067 | IN-VC 15-70 F | 109 mWS | 16 bar | 132 | 7,5 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271508067 | IN-VC 15-80 F | 125 mWS | 16 bar | 160 | 11 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271509067 | IN-VC 15-90 F | 140,5 mWS | 16 bar | 160 | 11 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |