IN- VC-S 15 na

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/in-vc-s-15-na-p53748



Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Ausführung

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	22,5 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 50
Anschluss Druckseite	DN 50

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6271501967	IN-VC-S 15-10 F	14,5 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6271510967	IN-VC-S 15-100 F	156 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271511967	IN-VC-S 15-110 F	172 mWS	25 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271513967	IN-VC-S 15-130 F	203 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271515967	IN-VC-S 15-150 F	234 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271502967	IN-VC-S 15-20 F	30 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6271503967	IN-VC-S 15-30 F	45,5 mWS	10 bar	100	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271504967	IN-VC-S 15-40 F	60 mWS	10 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271505967	IN-VC-S 15-50 F	77,5 mWS	10 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6271506967	IN-VC-S 15-60 F	93 mWS	10 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271507967	IN-VC-S 15-70 F	109 mWS	16 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271508967	IN-VC-S 15-80 F	125 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271509967	IN-VC-S 15-90 F	140,5 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %