# IN- VC-S 15

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vc-s-15-p53748



## Descripción

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

## Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado: Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales: Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño con protección antideflagrante Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 22,5 m³/h |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Fases del motor | 3~ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 0 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | DN 50 |
| Conexión lado de impulsión | DN 50 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84137089 |

## Variants

| Article number | Name | Altura de impulsión (mín.) | Presión de servicio máx. | Tamaño del motor | Potencia de salida $P_2$ (máx.) | Tensión (máx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6271501967 | IN-VC-S 15-10 F | 14,5 mWS | 10 bar | 80 | 1,1 kW | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| 6271510967 | IN-VC-S 15-100 F | 156 mWS | 16 bar | 160 | 11 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271511967 | IN-VC-S 15-110 F | 172 mWS | 25 bar | 160 | 11 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271513967 | IN-VC-S 15-130 F | 203 mWS | 25 bar | 160 | 15 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271515967 | IN-VC-S 15-150 F | 234 mWS | 25 bar | 160 | 15 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271502967 | IN-VC-S 15-20 F | 30 mWS | 10 bar | 90 | 2,2 kW | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| 6271503967 | IN-VC-S 15-30 F | 45,5 mWS | 10 bar | 100 | 4 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271504967 | IN-VC-S 15-40 F | 60 mWS | 10 bar | 112 | 4 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271505967 | IN-VC-S 15-50 F | 77,5 mWS | 10 bar | 132 | 5,5 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271506967 | IN-VC-S 15-60 F | 93 mWS | 10 bar | 132 | 7,5 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271507967 | IN-VC-S 15-70 F | 109 mWS | 16 bar | 132 | 7,5 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271508967 | IN-VC-S 15-80 F | 125 mWS | 16 bar | 160 | 11 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |
| 6271509967 | IN-VC-S 15-90 F | 140,5 mWS | 16 bar | 160 | 11 kW | 3~ 690/400 V ± 10 % |