IN- VC-S 15

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vc-s-15-p53748



Description

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Vertical multistage centrifugal pump. Equipped with wear-resistant, liquid-lubricated ceramic bearings. Mechanical shaft seal. The pump is CE marked and complies with the latest safety regulations. Pumped fluid: Clear liquids, even moderately aggressive, that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs: Special voltages Special elastomers Special mechanical seals Explosion-proof design Higher fluid temperatures Aggressive fluids

Version

Pompe centrifuge verticale multicellulaire. Équipée de roulements en céramique résistants à l'usure et lubrifiés par liquide. L'arbre est étanchéifié par une garniture mécanique. La pompe porte le marquage CE et est conforme aux dernières directives de sécurité. Milieu pompé : Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales : Tension d'air spéciale Élastomères spéciaux Garnitures mécaniques spéciales Conception protégée contre les explosions Températures de fluide élevées Fluides agressifs

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	22,5 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 50
Raccord côté refoulement	DN 50

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137089

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
6271501967	IN-VC-S 15-10 F	14,5 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6271510967	IN-VC-S 15-100 F	156 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271511967	IN-VC-S 15-110 F	172 mWS	25 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271513967	IN-VC-S 15-130 F	203 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271515967	IN-VC-S 15-150 F	234 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271502967	IN-VC-S 15-20 F	30 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6271503967	IN-VC-S 15-30 F	45,5 mWS	10 bar	100	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271504967	IN-VC-S 15-40 F	60 mWS	10 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271505967	IN-VC-S 15-50 F	77,5 mWS	10 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271506967	IN-VC-S 15-60 F	93 mWS	10 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271507967	IN-VC-S 15-70 F	109 mWS	16 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6271508967	IN-VC-S 15-80 F	125 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
6271509967	IN-VC-S 15-90 F	140,5 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %