ZIS

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/zis-p53750



Beschreibung

Die Unterwasserpumpen dienen zur Regenwassernutzung, Bewässerung und Beregnung. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation, minimale Geräuschbelastung und einen Trockenlaufschutz durch Schwimmkippschalter aus.

Einsatzgebiete

> Beregnung
> Bewässerung
> Regenwassernutzung

Ausführung

Mehrstufige Unterwasserpumpe (Zisternenpumpe) aus korrosionsbeständigem Edelstahl/Kunststoff, Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz. Anschlussfertig mit 20 m Kabel und Schukostecker.

Fördermedium

Klare Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	4,8 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	F

Elektrik

Spannung (Max.)	1~ 230 V ± 10 %
Eingangsspannung	230 V

Frequenz	50 Hz
Kabellänge	20 m

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Druckseite	G 1 1/4

Einsatzbedingungen & Wasser

Temperatur min.	35 ° C

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
6404008038	ZIS 40/08 WES	48 – 85 mWS	0,6 kW
6404010038	ZIS 40/10 WES	60 – 85 mWS	0,75 kW
6404012038	ZIS 40/12 WES	72 – 85 mWS	0,9 kW
6404015038	ZIS 40/15 WES	84 – 85 mWS	1,1 kW