ZIS

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/zis-p53750



Description

Die Unterwasserpumpen dienen zur Regenwassernutzung, Bewässerung und Beregnung. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation, minimale Geräuschbelastung und einen Trockenlaufschutz durch Schwimmkippschalter aus.

Areas of use

Irrigation Irrigation Rainwater harvesting

Version

Multi-stage submersible pump (cistern pump) made of corrosion-resistant stainless steel/plastic, motor with built-in thermal overload protection. Ready-to-connect with a 20 m cable and Schuko plug. Pump medium: Clear liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials.

Technical data

Hydraulic power

Flow rate	4.8 m³/h

Motor & drive

Speed (max.)	2,800 min-1
Motor phases	1~
Degree of protection	IP 68
Insulation class	F

Electrics

Voltage (max.)	1~ 230 V ± 10 %
Input voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Cable length	20 m

Connections & piping

Connection, discharge side	G 1 1/4

Operating conditions & water

Temperature min.	35 ° C

Variants

Article number	Name	Head (min.)	Power output P_2 (max.)
6404008038	ZIS 40/08 WES	48 – 85 mWS	0.6 kW
6404010038	ZIS 40/10 WES	60 – 85 mWS	0.75 kW
6404012038	ZIS 40/12 WES	72 – 85 mWS	0.9 kW
6404015038	ZIS 40/15 WES	84 – 85 mWS	1.1 kW