ZIS

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/zis-p53750



Descripción

Die Unterwasserpumpen dienen zur Regenwassernutzung, Bewässerung und Beregnung. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation, minimale Geräuschbelastung und einen Trockenlaufschutz durch Schwimmkippschalter aus.

Ámbitos de uso

Riego Riego Captación de agua de lluvia

Versión

Bomba sumergible multietapa (bomba de cisterna) fabricada en acero inoxidable/plástico resistente a la corrosión, con motor con protección térmica integrada. Lista para conectar con cable de 20 m y enchufe Schuko. Fluido de bombeo: Líquidos transparentes que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	4,8 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión (máx.)	1~ 230 V ± 10 %
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	20 m

Conexiones y tuberías

Conexión lado de impulsión	G 1 1/4

Condiciones de uso y agua

Temperatura mín.	35 ° C

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)
6404008038	ZIS 40/08 WES	48 – 85 mWS	0,6 kW
6404010038	ZIS 40/10 WES	60 – 85 mWS	0,75 kW
6404012038	ZIS 40/12 WES	72 – 85 mWS	0,9 kW
6404015038	ZIS 40/15 WES	84 – 85 mWS	1,1 kW