ZIS

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/zis-p53750



Description

Die Unterwasserpumpen dienen zur Regenwassernutzung, Bewässerung und Beregnung. Sie zeichnen sich durch eine einfache Installation, minimale Geräuschbelastung und einen Trockenlaufschutz durch Schwimmkippschalter aus.

Domaines d'utilisation

Multi-stage submersible pump (tank pump) made of stainless steel/corrosion-resistant plastic, motor with integrated thermal protection. Ready for connection with a 20-meter cable and Schuko plug. Pumped fluid: Clear liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials.

Version

Pompe submersible multicellulaire (pompe de citerne) en acier inoxydable/plastique résistant à la corrosion, moteur avec protection thermique intégrée. Prête à brancher avec un câble de 20 m et une prise Schuko. Flux pompé : Liquides clairs n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	4,8 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension (max.)	1~ 230 V ± 10 %
Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz

Longueur du câble	20 m

Raccords et tuyauterie

Raccord côté refoulement	G 1 1/4

Conditions d'utilisation et eau

Température min.	35 ° C

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)
6404008038	ZIS 40/08 WES	48 – 85 mWS	0,6 kW
6404010038	ZIS 40/10 WES	60 – 85 mWS	0,75 kW
6404012038	ZIS 40/12 WES	72 – 85 mWS	0,9 kW
6404015038	ZIS 40/15 WES	84 – 85 mWS	1,1 kW