BC 42

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/bc-42-p53755



Beschreibung

Für zuverlässige Förderung von aggressiven Medien

Einsatzgebiete

Förderung neutraler und vieler nicht neutraler Flüssigkeiten, wie Säuren und Basen, wässrigen Lösungen ohne abrasive Bestandteile z. B. in der - Ober flächentechnik - Umwelttechnik - Labortechnik - Kunststoffindustrie - Gummiindustrie - Verfahrenstechnik - Wasseraufbereitung

Ausführung

Kunststoff-Kreiselpumpen der Baureihe BC mit Gleitringdichtung sind für chemisch neutrale und viele chemisch nicht neutrale Flüssigkeiten geeignet. Viele wässrige Säuren und Basen können gefördert werden. Die Pumpen sind normalsaugend. Zuverlässiger Betrieb auch bei variierenden Saughöhen. Die Dichtungen sind wahlweise in Viton oder EPDM verfügbar. Antrieb mit Normmotoren in Dreh- oder Wechselstrom.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE2

Filtration

Inhalt Fasernfänger	0 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	Rp 1 1/2"

Anschluss Druckseite	Rp 1 1/2"
Empf. Saugleitung Durchmesser	50 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	50 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Förderhöhe (Min.)	Drehzahl (Max.)	Phasen Motor	Motorshutz	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Nennstrom (230V)	Nennstrom (400v)
2042063037	9 mWS	2.814 min-1	3~	nein	0,55 kW	0,3 kW	3~ 400/230 V	1,75 A	1 A
2042063038	9 mWS	2.820 min-1	1~	–	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V	0 A	–
2042063137	9 mWS	2.814 min-1	3~	nein	0,55 kW	0,3 kW	3~ 400/230 V	1,75 A	1 A
2042063138	9 mWS	2.820 min-1	1~	–	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V	0 A	–
2042063237	9 mWS	2.814 min-1	3~	nein	0,6 kW	0,45 kW	3~ 400/230 V	2,1 A	1,2 A
2042063238	9 mWS	2.820 min-1	1~	–	0,64 kW	0,45 kW	1~ 230 V	0 A	–
2042063337	9 mWS	2.814 min-1	3~	nein	0,6 kW	0,45 kW	3~ 400/230 V	2,1 A	1,2 A
2042063338	9 mWS	2.820 min-1	1~	–	0,64 kW	0,45 kW	1~ 230 V	0 A	–
2042093037	10,3 mWS	2.814 min-1	3~	nein	0,6 kW	0,45 kW	3~ 400/230 V	2,1 A	1,2 A
2042093038	10,3 mWS	2.820 min-1	1~	–	0,64 kW	0,45 kW	1~ 230 V	0 A	–
2042093137	10,3 mWS	2.814 min-1	3~	nein	0,6 kW	0,45 kW	3~ 400/230 V	2,1 A	1,2 A
2042093138	10,3 mWS	2.820 min-1	1~	–	0,64 kW	0,45 kW	1~ 230 V	0 A	–