BC 42

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bc-42-p53755



Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas no son autocebantes. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Se accionan mediante motores trifásicos o monofásicos estándar.

Technical data

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE2

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	Rp 1 1/2"
Conexión lado de impulsión	Rp 1 1/2"
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Altura de impulsión (mín.)	Velocidad (máx.)	Fases del motor	Protección del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Corriente nominal (230V)	Corriente nominal (400V)
2042063037	9 mWS	2.814 min-1	3~	nein	0,55 kW	0,3 kW	3~ 400/230 V	1,75 A	1 A
2042063038	9 mWS	2.820 min-1	1~	–	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V	0 A	–
2042063137	9 mWS	2.814 min-1	3~	nein	0,55 kW	0,3 kW	3~ 400/230 V	1,75 A	1 A
2042063138	9 mWS	2.820 min-1	1~	–	0,58 kW	0,3 kW	1~ 230 V	0 A	–
2042063237	9 mWS	2.814 min-1	3~	nein	0,6 kW	0,45 kW	3~ 400/230 V	2,1 A	1,2 A
2042063238	9 mWS	2.820 min-1	1~	–	0,64 kW	0,45 kW	1~ 230 V	0 A	–
2042063337	9 mWS	2.814 min-1	3~	nein	0,6 kW	0,45 kW	3~ 400/230 V	2,1 A	1,2 A
2042063338	9 mWS	2.820 min-1	1~	–	0,64 kW	0,45 kW	1~ 230 V	0 A	–
2042093037	10,3 mWS	2.814 min-1	3~	nein	0,6 kW	0,45 kW	3~ 400/230 V	2,1 A	1,2 A
2042093038	10,3 mWS	2.820 min-1	1~	–	0,64 kW	0,45 kW	1~ 230 V	0 A	–
2042093137	10,3 mWS	2.814 min-1	3~	nein	0,6 kW	0,45 kW	3~ 400/230 V	2,1 A	1,2 A
2042093138	10,3 mWS	2.820 min-1	1~	–	0,64 kW	0,45 kW	1~ 230 V	0 A	–