BC 43

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bc-43-p53756



Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas no son autocebantes. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Se accionan mediante motores trifásicos o monofásicos estándar.

Technical data

Motor y accionamiento	
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F
Sistema eléctrico	
Frecuencia	50 Hz
Filtración	
Capacidad del colector de fibras	0 l
Conexiones y tuberías	
Conexión entrada / lado de aspiración	Rp 2"
Conexión lado de impulsión	Rp 2"
Condiciones de uso y agua	
Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Altura de impulsión (mín.)	Velocidad (máx.)	Fases del motor	Tamaño del motor	Protección del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Corriente nominal (230V)	Corriente nominal (400V)	Clase de eficiencia energética	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2043103037	0 mWS	2.870 min-1	3~	80	ja	0,9 kW	0,75 kW	3~ 400/230 V	2,8 A	1,6 A	IE3	63 mm	63 mm
2043103038	0 mWS	2.885 min-1	1~	80	WSK 150°C	0,96 kW	0,75 kW	1~ 230 V	4,4 A	–	IE2	63 mm	63 mm
2043103137	0 mWS	2.870 min-1	3~	80	ja	0,9 kW	0,75 kW	3~ 400/230 V	2,8 A	1,6 A	IE3	63 mm	63 mm
2043103138	0 mWS	2.885 min-1	1~	80	WSK 150°C	0,96 kW	0,75 kW	1~ 230 V	4,4 A	–	IE2	63 mm	63 mm
2043103337	0 mWS	2.905 min-1	3~	80	ja	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3	63 mm	63 mm
2043103338	0 mWS	2.890 min-1	1~	80	WSK 150°C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	–	IE2	63 mm	63 mm
2043103437	0 mWS	2.905 min-1	3~	80	ja	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3	63 mm	63 mm
2043153037	19,3 mWS	2.870 min-1	3~	80	ja	0,9 kW	0,75 kW	3~ 400/230 V	2,8 A	1,6 A	IE3	63 mm	63 mm
2043153038	19,3 mWS	2.885 min-1	1~	80	WSK 150°C	0,96 kW	0,75 kW	1~ 230 V	4,4 A	–	IE2	63 mm	63 mm
2043153137	19,3 mWS	2.870 min-1	3~	80	ja	0,9 kW	0,75 kW	3~ 400/230 V	2,8 A	1,6 A	IE3	63 mm	63 mm
2043153138	19,3 mWS	2.885 min-1	1~	80	WSK 150°C	0,96 kW	0,75 kW	1~ 230 V	4,4 A	–	IE2	63 mm	63 mm
2043153337	19,3 mWS	2.905 min-1	3~	80	ja	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3	63 mm	63 mm
2043153338	19,3 mWS	2.890 min-1	1~	80	WSK 150°C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	–	IE2	63 mm	63 mm
2043153437	19,3 mWS	2.905 min-1	3~	80	ja	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3	63 mm	63 mm
2043163037	0 mWS	2.905 min-1	3~	80	ja	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3	63 mm	63 mm
2043163038	0 mWS	2.890 min-1	1~	–	WSK 150°C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	–	IE2	63 mm	63 mm
2043163137	0 mWS	2.905 min-1	3~	80	ja	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3	63 mm	63 mm
2043163138	0 mWS	2.890 min-1	1~	80	WSK 150°C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	–	IE2	63 mm	63 mm
2043163337	0 mWS	2.910 min-1	3~	90	ja	1,54 kW	1,3 kW	3~ 400/230 V	4,7 A	2,7 A	IE3	63 mm	63 mm
2043223038	0 mWS	2.890 min-1	1~	80	WSK 150°C	1,61 kW	1,3 kW	1~ 230 V	7,1 A	–	IE2	–	–
2043223137	0 mWS	2.910 min-1	3~	90	ja	1,54 kW	1,3 kW	3~ 400/230 V	4,7 A	2,7 A	IE3	–	–
2043223138	0 mWS	2.890 min-1	1~	80	WSK 150°C	1,61 kW	1,3 kW	1~ 230 V	7,1 A	–	IE2	–	–
2043223337	0 mWS	2.900 min-1	3~	90	–	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	IE3	–	–
2043223338	0 mWS	2.850 min-1	1~	80	WSK 160°C	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	8,6 A	–	IE2	–	–

Article number	Altura de impulsión (mín.)	Velocidad (máx.)	Fases del motor	Tamaño del motor	Protección del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Corriente nominal (230V)	Corriente nominal (400V)	Clase de eficiencia energética	Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	Diámetro recomendado de la tubería de impulsión
2043223437	0 mWS	2.900 min-1	3~	90	–	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	IE3	–	–
2043233038	21 mWS	2.890 min-1	1~	80	WSK 150°C	1,61 kW	1,3 kW	1~ 230 V	7,1 A	–	IE2	75 mm	63 mm
2043233137	21 mWS	2.910 min-1	3~	90	ja	1,54 kW	1,3 kW	3~ 400/230 V	4,7 A	2,7 A	IE3	75 mm	63 mm
2043233138	21 mWS	2.890 min-1	1~	80	WSK 150°C	1,61 kW	1,3 kW	1~ 230 V	7,1 A	–	IE2	75 mm	63 mm
2043233337	21 mWS	2.900 min-1	3~	90	–	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	IE3	75 mm	63 mm
2043233338	21 mWS	2.850 min-1	1~	80	WSK 160°C	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	8,6 A	–	IE2	75 mm	63 mm
2043233437	21 mWS	2.900 min-1	3~	90	–	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	IE3	75 mm	63 mm
2043263038	22,7 mWS	2.850 min-1	1~	80	WSK 160°C	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	8,6 A	–	IE2	75 mm	75 mm
2043263137	22,7 mWS	2.900 min-1	3~	90	–	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	IE3	75 mm	75 mm
2043263138	22,7 mWS	2.850 min-1	1~	80	WSK 160°C	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	8,6 A	–	IE2	75 mm	75 mm
2043263337	22,7 mWS	2.915 min-1	3~	90	ja	2,54 kW	2,2 kW	3~ 400/230 V	7,8 A	4,5 A	IE3	75 mm	75 mm
2043263338	22,7 mWS	–	1~	90	Motorschutzschalter 14A	2,66 kW	2,2 kW	1~ 230 V	12,8 A	–	IE2	75 mm	75 mm
2043263437	22,7 mWS	2.915 min-1	3~	90	ja	2,54 kW	2,2 kW	3~ 400/230 V	7,8 A	4,5 A	IE3	75 mm	75 mm
2043323038	17,5 mWS	2.850 min-1	1~	80	WSK 160°C	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	8,6 A	–	IE2	75 mm	75 mm
2043323137	17,5 mWS	2.900 min-1	3~	90	–	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	IE3	75 mm	75 mm
2043323138	17,5 mWS	2.850 min-1	1~	80	WSK 160°C	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	8,6 A	–	IE2	75 mm	75 mm
2043323337	17,5 mWS	2.915 min-1	3~	90	ja	2,54 kW	2,2 kW	3~ 400/230 V	7,8 A	4,5 A	IE3	75 mm	75 mm
2043323338	17,5 mWS	2.906 min-1	1~	90	Motorschutzschalter 14A	2,66 kW	2,2 kW	1~ 230 V	12,8 A	–	IE2	75 mm	75 mm
2043323437	17,5 mWS	2.915 min-1	3~	90	ja	2,54 kW	2,2 kW	3~ 400/230 V	7,8 A	4,5 A	IE3	75 mm	75 mm
2043323438	17,5 mWS	2.906 min-1	1~	90	Motorschutzschalter 14A	2,66 kW	2,2 kW	1~ 230 V	12,8 A	–	IE2	75 mm	75 mm