Abpressaggregat NP 10

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/abpressaggregat-np-10-p53765



Beschreibung

Die Abpressaggregate NP 10 sind kompakte Hochdruckgeräte für Druckprüfungen. Sie sind ausgestattet mit einem Tragebügel, einem einstellbaren Überströmventil, Absperrhähnen („Druck“/ „Entlastung“), einem Manometer und einem Anschluss für Druckschreiber (Rp ¼“). Diese Aggregate sind ideal für den flexiblen und universellen Einsatz.

Einsatzgebiete

> Rohrleitungsprüfungen: Ideal für präzise Druckprüfungen von Rohrleitungen.

> Druckbehälterprüfungen: Perfekt geeignet für Druckprüfungen von Druckbehältern.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1,85 kW
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	Rp 3/8"
Anschluss Druckseite	Rp 3/8"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135069

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)
5731010808	Abpressaggregat NP 10/10-80	0,62 m³/h	815,773 mWS
5731007128	Abpressaggregat NP 10/7-120	0,42 m³/h	1.223,659 mWS