Abpressaggregat NP 10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/abpressaggregat-np-10-p53765



Descripción

Las unidades de prueba de presión NP 10 son dispositivos compactos de alta presión para pruebas de presión. Están equipadas con un asa de transporte, una válvula de rebose ajustable, válvulas de cierre (presión/alivio), un manómetro y una conexión para un registrador de presión (Rp ¼"). Estas unidades son ideales para un uso flexible y universal.

Ámbitos de uso

Pruebas de tuberías: Ideal para pruebas de presión precisas en tuberías. Pruebas de recipientes a presión: Ideal para pruebas de presión en recipientes a presión.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	1,85 kW
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	Rp 3/8"
Conexión lado de impulsión	Rp 3/8"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135069

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)
5731010808	Abpressaggregat NP 10/10-80	0,62 m³/h	815,773 mWS
5731007128	Abpressaggregat NP 10/7-120	0,42 m³/h	1.223,659 mWS