Abpressaggregat NP 10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/abpressaggregat-np-10-p53765



Description

Les unités d'essai de pression NP 10 sont des appareils haute pression compacts pour les essais de pression. Elles sont équipées d'une poignée de transport, d'une soupape de décharge réglable, de vannes d'arrêt (« pression »/« décharge »), d'un manomètre et d'un raccord pour enregistreur de pression (Rp ¼"). Ces unités sont idéales pour une utilisation flexible et universelle.

Domaines d'utilisation

> Rohrleitungsprüfungen: Ideal für präzise Druckprüfungen von Rohrleitungen.

> Druckbehälterprüfungen: Perfekt geeignet für Druckprüfungen von Druckbehältern.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	1,85 kW
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	Rp 3/8"
Raccord côté refoulement	Rp 3/8"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135069

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)
5731010808	Abpressaggregat NP 10/10-80	0,62 m³/h	815,773 mWS
5731007128	Abpressaggregat NP 10/7-120	0,42 m³/h	1 223,659 mWS