NP10

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/np10-p53767



Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Druckseite	2x G3/8"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsaufnahme max.	Anschluss Zulauf / Saugseite
	NP10/1-170	1,2 l/min	1.733,517 mWS	170 bar	0,5 kW	2x G1/2"
	NP10/10-150	10,6 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	3,3 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"
	NP10/13-150	13,1 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	4 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsaufnahme max.	Anschluss Zulauf / Saugseite
	NP10/15-150	14,6 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	4,6 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"
	NP10/2-170	2,3 l/min	1.733,517 mWS	170 bar	1,1 kW	2x G1/2"
	NP10/4-150	3,4 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	1 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"
	NP10/7-150	7,2 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	2,1 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"