NP10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/np10-p53767



Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión lado de impulsión	2x G3/8"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia absorbida máx.	Conexión entrada / lado de aspiración
	NP10-1-170	1,2 l/min	1.733,517 mWS	170 bar	0,5 kW	2x G1/2"
	NP10-10-150	10,6 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	3,3 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia absorbida máx.	Conexión entrada / lado de aspiración
	NP10-13-150	13,1 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	4 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"
	NP10-15-150	14,6 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	4,6 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"
	NP10-2-170	2,3 l/min	1.733,517 mWS	170 bar	1,1 kW	2x G1/2"
	NP10-4-150	3,4 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	1 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"
	NP10-7-150	7,2 l/min	1.529,574 mWS	150 bar	2,1 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"