NP10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/np10-p53767



Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord côté refoulement	2x G3/8"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	70 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance absorbée max.	Raccord arrivée / côté aspiration
	NP10-1-170	1,2 l/min	1 733,517 mWS	170 bar	0,5 kW	2x G1/2"

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance absorbée max.	Raccord arrivée / côté aspiration
	NP10-10-150	10,6 l/min	1 529,574 mWS	150 bar	3,3 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"
	NP10-13-150	13,1 l/min	1 529,574 mWS	150 bar	4 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"
	NP10-15-150	14,6 l/min	1 529,574 mWS	150 bar	4,6 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"
	NP10-2-170	2,3 l/min	1 733,517 mWS	170 bar	1,1 kW	2x G1/2"
	NP10-4-150	3,4 l/min	1 529,574 mWS	150 bar	1 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"
	NP10-7-150	7,2 l/min	1 529,574 mWS	150 bar	2,1 kW	2x G3/8" / 2x 1/2"