NP16

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/np16-p53768



Beschreibung

Hochdruckplungerpumpen der Baureihe NP 16 sind oszillierende Verdrängerpumpen und verfügen daher über einen hohen Wirkungsgrad, da das Fördermedium direkt und verlustarm bewegt wird. Im Vergleich zu rotierenden Verdrängerpumpen ermöglichen sie eine präzisere Förderung bei hohen Drücken und geringen Durchflussmengen, was sie besonders effizient für anspruchsvolle Anwendungen macht.

Einsatzgebiete

>Hochdruckreinigung: Sie gewährleisten eine effektive Hochdruckreinigung.
>Luftbefeuchtung: Sie sorgen für eine gleichmäßige und effiziente Luftbefeuchtung.
>Feuerlöschanlagen: Sie werden in Feuerlöschanlagen für eine sichere Brandbekämpfung eingesetzt.
>Kanalreinigung: Sie unterstützen die effiziente Reinigung von Kanälen.

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2x G1/2"
Anschluss Druckseite	2x G3/8"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	70 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135080

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Drehzahl (Max.)	Leistungsaufnahme max.
	NP16/13-280	14,1 l/min	2.855,205 mWS	280 bar	1.725 min-1	7,8 kW
	NP16/15-210	15 l/min	2.141,404 mWS	210 bar	1.450 min-1	6,2 kW
	NP16/18-140	18,3 l/min	1.427,602 mWS	140 bar	1.450 min-1	5 kW
	NP16/21-140	20,8 l/min	1.427,602 mWS	140 bar	1.450 min-1	5,7 kW
	NP16/9-280	8,8 l/min	2.855,205 mWS	280 bar	1.450 min-1	5 kW