NP16

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/np16-p53768



Descripción

Las bombas de émbolo de alta presión de la serie NP 16 son bombas oscilantes de desplazamiento positivo y, por lo tanto, ofrecen una alta eficiencia gracias al transporte directo del fluido bombeado con mínimas pérdidas. En comparación con las bombas rotativas de desplazamiento positivo, permiten un bombeo más preciso a altas presiones y bajos caudales, lo que las hace especialmente eficientes para aplicaciones exigentes.

Ámbitos de uso

Limpieza a alta presión: Garantizan una limpieza a alta presión eficaz. Humidificación del aire: Garantizan una humidificación uniforme y eficiente. Sistemas de extinción de incendios: Se utilizan en sistemas de extinción de incendios para una lucha segura contra incendios. Limpieza de alcantarillado: Facilitan la limpieza eficiente del alcantarillado.

Technical data

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2x G1/2"
Conexión lado de impulsión	2x G3/8"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	70 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84135080

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Potencia absorbida máx.
	NP16-13-280	14,1 l/min	2.855,205 mWS	280 bar	1.725 min-1	7,8 kW
	NP16-15-210	15 l/min	2.141,404 mWS	210 bar	1.450 min-1	6,2 kW
	NP16-18-140	18,3 l/min	1.427,602 mWS	140 bar	1.450 min-1	5 kW
	NP16-21-140	20,8 l/min	1.427,602 mWS	140 bar	1.450 min-1	5,7 kW
	NP16-9-280	8,8 l/min	2.855,205 mWS	280 bar	1.450 min-1	5 kW