NP16

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/np16-p53768



Description

Les pompes à piston haute pression de la série NP 16 sont des pompes volumétriques oscillantes et offrent donc un rendement élevé grâce au déplacement direct du fluide pompé, avec des pertes minimales. Comparées aux pompes volumétriques rotatives, elles permettent un pompage plus précis à hautes pressions et faibles débits, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les applications exigeantes.

Domaines d'utilisation

>Nettoyage haute pression : Ils assurent un nettoyage haute pression efficace. >Humidification de l’air : Ils assurent une humidification uniforme et efficace de l’air. >Systèmes d’extinction d’incendie : Ils sont utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie pour une lutte contre les incendies en toute sécurité. >Nettoyage des égouts : Ils contribuent au nettoyage efficace des égouts.

Technical data

Électricité

Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2x G1/2"
Raccord côté refoulement	2x G3/8"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	70 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84135080

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Puissance absorbée max.
	NP16-13-280	14,1 l/min	2 855,205 mWS	280 bar	1 725 min-1	7,8 kW
	NP16-15-210	15 l/min	2 141,404 mWS	210 bar	1 450 min-1	6,2 kW
	NP16-18-140	18,3 l/min	1 427,602 mWS	140 bar	1 450 min-1	5 kW
	NP16-21-140	20,8 l/min	1 427,602 mWS	140 bar	1 450 min-1	5,7 kW
	NP16-9-280	8,8 l/min	2 855,205 mWS	280 bar	1 450 min-1	5 kW