CY MK

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/cy-mk-p53793

Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen mit Magnetkupplung zeichnen sich durch hohen Druck bei geringer Fördermenge und kompakte Bauweise aus. Aufgrund der Magnetkupplung sind sie leckage- und wartungsfrei.

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1

Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137045

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Schutzart	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Phasen Motor
	CY 4281 MK	85 l/min	57 mWS	57 mWS	IP 55	2,2 kW	G 3/4"	G 3/4"	–
	CY 4281 MK HT	85 l/min	57 mWS	57 mWS	IP 54	2,2 kW	SEA 3/4"	SEA 3/4"	3~
	CY 4281 MK TOE	85 l/min	57 mWS	57 mWS	IP 54	2,2 kW	SAE 3/4"	SAE 3/4"	3~
	CY 6091 MK	77 l/min	83 mWS	83 mWS	IP 54	5,5 kW	SAE 1" / SAE 1 1/4"	SAE 1" / SAE 1 1/4"	3~
	CY 6091 MK HT	77 l/min	83 mWS	83 mWS	IP 54	5,5 kW	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"	3~

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Schutzart	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Phasen Motor
	CY 6091 MK TOE	200 l/min	83 mWS	83 mWS	IP 54	5,5 kW	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"	3~