CY MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/cy-mk-p53793

Descripción

Las bombas de impulsor periférico no autocebantes con acoplamiento magnético se caracterizan por su alta presión a bajo caudal y un diseño compacto. Gracias al acoplamiento magnético, no presentan fugas ni requieren mantenimiento.

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137045

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Grado de protección	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Fases del motor
	CY 4281 MK	85 l/min	57 mWS	57 mWS	IP 55	2,2 kW	G 3/4"	G 3/4"	–
	CY 4281 MK HT	85 l/min	57 mWS	57 mWS	IP 54	2,2 kW	SEA 3/4"	SEA 3/4"	3~
	CY 4281 MK TOE	85 l/min	57 mWS	57 mWS	IP 54	2,2 kW	SAE 3/4"	SAE 3/4"	3~
	CY 6091 MK	77 l/min	83 mWS	83 mWS	IP 54	5,5 kW	SAE 1" / SAE 1 1/4"	SAE 1" / SAE 1 1/4"	3~

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Grado de protección	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Fases del motor
	CY 6091 MK HT	77 l/min	83 mWS	83 mWS	IP 54	5,5 kW	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"	3~
	CY 6091 MK TOE	200 l/min	83 mWS	83 mWS	IP 54	5,5 kW	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"	3~