CY MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/cy-mk-p53793

Description

Les pompes à turbine périphérique non auto-amorçantes à accouplement magnétique se caractérisent par une pression élevée à faible débit et une conception compacte. Grâce à l'accouplement magnétique, elles sont étanches et sans entretien.

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1

Électricité

Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137045

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Indice de protection	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Phases du moteur
	CY 4281 MK	85 l/min	57 mWS	57 mWS	IP 55	2,2 kW	G 3/4"	G 3/4"	–
	CY 4281 MK HT	85 l/min	57 mWS	57 mWS	IP 54	2,2 kW	SEA 3/4"	SEA 3/4"	3~
	CY 4281 MK TOE	85 l/min	57 mWS	57 mWS	IP 54	2,2 kW	SAE 3/4"	SAE 3/4"	3~
	CY 6091 MK	77 l/min	83 mWS	83 mWS	IP 54	5,5 kW	SAE 1" / SAE 1 1/4"	SAE 1" / SAE 1 1/4"	3~

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Indice de protection	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Phases du moteur
	CY 6091 MK HT	77 l/min	83 mWS	83 mWS	IP 54	5,5 kW	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"	3~
	CY 6091 MK TOE	200 l/min	83 mWS	83 mWS	IP 54	5,5 kW	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"	G 3/4" / SAE 1" / SAE 1 1/4"	3~