GY

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/gy-p53795



Description

Ces pompes à canal latéral auto-amorçantes se caractérisent par une bonne hauteur d'aspiration, la capacité de transporter du gaz et une pression élevée.

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	G 3/4"
Raccord côté refoulement	G 3/4"

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137045

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
	GY 028-1	35 l/min	58 mWS	58 mWS	0,55 kW
	GY	38 l/min	115 mWS	115 mWS	1,1 kW
	GY 028-3	40 l/min	162 mWS	162 mWS	1,5 kW