
LNY / LSY

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/lny-lsy-p53796



Descripción

Estas bombas de impulsor periférico no autocebantes se caracterizan por altas presiones a bajos caudales y un diseño compacto.

Texto comercial

LNY / LSY 2841

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	37,5 l/min
Altura de impulsión (mín.)	38 mWS
Presión de servicio máx.	38 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,12 kW
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	G 1/4"
Conexión lado de impulsión	G 1/4"

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137035

Variants

Article number