MY MK

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/my-mk-p53798

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Phasen Motor	Gleichstrom

Elektrik

Eingangsspannung	24 V

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137059

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Drehzahl (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Frequenz	Schutzart
	MY 2-6000 MK	20 l/min	9 mWS	9 mWS	6.000 min-1	G 1/4"	G 3/8"	–	–
	MY 2-8000 MK	29 l/min	15 mWS	15 mWS	8.000 min-1	G 1/4"	G 3/8"	50 Hz	–
	MY 3 MM	100 l/min	14 mWS	1 mWS	2.000 – 6.500 min-1	20/28 mm	20/28 mm	–	IP 54