MY MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/my-mk-p53798

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Motor y accionamiento

Fases del motor	Gleichstrom

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	24 V

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137059

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Frecuencia	Grado de protección
	MY 2-6000 MK	20 l/min	9 mWS	9 mWS	6.000 min-1	G 1/4"	G 3/8"	–	–
	MY 2-8000 MK	29 l/min	15 mWS	15 mWS	8.000 min-1	G 1/4"	G 3/8"	50 Hz	–
	MY 3 MM	100 l/min	14 mWS	1 mWS	2.000 – 6.500 min-1	20/28 mm	20/28 mm	–	IP 54