MY MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/my-mk-p53798

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Moteur et entraînement

Phases du moteur	Gleichstrom

Électricité

Tension d'entrée	24 V

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137059

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Fréquence	Indice de protection
	MY 2-6000 MK	20 l/min	9 mWS	9 mWS	6 000 min-1	G 1/4"	G 3/8"	–	–
	MY 2-8000 MK	29 l/min	15 mWS	15 mWS	8 000 min-1	G 1/4"	G 3/8"	50 Hz	–
	MY 3 MM	100 l/min	14 mWS	1 mWS	2 000 – 6 500 min-1	20/28 mm	20/28 mm	–	IP 54