NPY

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/npy-p53799

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,5 kW
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137035

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	NPY 2051	30 l/min	52 mWS	52 mWS	G 3/8" / G 1/2"	G 3/8" / G 1/2"
	NPY 2051-S	18 l/min	47 mWS	47 mWS	G 3/4" A	G 3/4" A