QY

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/qy-p53803

Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen zeichnen sich durch hohen Druck bei gleichzeitig geringer Fördermenge und kompakte Gliederbauweise aus. Sie sind mit Gleitringdichtung für einen zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb erhältlich.

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	160 l/min

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	QY 1042	70 mWS	70 mWS	0,5 kW	G 3/8"	G 3/8"
	QY 2052	90 mWS	90 mWS	0,75 kW	G 1/2"	G 1/2"