QY

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/qy-p53803

Descripción

Las bombas de impulsor periférico no autocebantes se caracterizan por su alta presión combinada con bajos caudales y un diseño segmentario compacto. Están disponibles con sello mecánico para un funcionamiento fiable y de bajo mantenimiento.

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	160 l/min

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	QY 1042	70 mWS	70 mWS	0,5 kW	G 3/8"	G 3/8"
	QY 2052	90 mWS	90 mWS	0,75 kW	G 1/2"	G 1/2"