QY

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/qy-p53803

Description

Les pompes à turbine périphérique non auto-amorçantes se caractérisent par une pression élevée combinée à de faibles débits et une conception segmentée compacte. Elles sont disponibles avec une garniture mécanique pour un fonctionnement fiable et nécessitant peu d'entretien.

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	160 l/min

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	QY 1042	70 mWS	70 mWS	0,5 kW	G 3/8"	G 3/8"
	QY 2052	90 mWS	90 mWS	0,75 kW	G 1/2"	G 1/2"