Y

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/y-p53804

Beschreibung

Normalsaugende Peripheralradpumpen bieten hohen Druck bei geringer Fördermenge und überzeugen durch ihre kompakte Bauweise. Sie sind mit Gleitringdichtung für einen zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb erhältlich.

Einsatzgebiete

> Kühlkreisläufe: Unsere Pumpen sorgen für eine zuverlässige Kühlung in verschiedenen Anwendungen.

> Temperierungen: Sie gewährleisten eine präzise und effiziente Temperaturregelung.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Energieeffizienzklasse
	Y 2951	12 l/min	38 mWS	38 mWS	0,25 kW	G 1/4"	G 1/4"	–
	Y 4081	160 l/min	55 mWS	55 mWS	1,5 kW	G 3/4"	G 3/4"	IE3
	Y 6091	180 l/min	80 mWS	80 mWS	4 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"	IE3