Y

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/y-p53804

Descripción

Las bombas de impulsor periférico no autocebantes ofrecen alta presión a bajo caudal y destacan por su diseño compacto. Están disponibles con sello mecánico para un funcionamiento fiable y de bajo mantenimiento.

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Clase de eficiencia energética
	Y 2951	12 l/min	38 mWS	38 mWS	0,25 kW	G 1/4"	G 1/4"	–
	Y 4081	160 l/min	55 mWS	55 mWS	1,5 kW	G 3/4"	G 3/4"	IE3
	Y 6091	180 l/min	80 mWS	80 mWS	4 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"	IE3