Y

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/y-p53804

Description

Les pompes à turbine périphérique non auto-amorçantes offrent une pression élevée à faible débit et séduisent par leur conception compacte. Elles sont disponibles avec une garniture mécanique pour un fonctionnement fiable et nécessitant peu d'entretien.

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Classe d'efficacité énergétique
	Y 2951	12 l/min	38 mWS	38 mWS	0,25 kW	G 1/4"	G 1/4"	–
	Y 4081	160 l/min	55 mWS	55 mWS	1,5 kW	G 3/4"	G 3/4"	IE3
	Y 6091	180 l/min	80 mWS	80 mWS	4 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"	IE3