Y MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/y-mk-p53805

Ámbitos de uso

> Circuitos de refrigeración: Nuestras bombas garantizan una refrigeración fiable en diversas aplicaciones. > Controles de temperatura: Garantizan un control de temperatura preciso y eficiente.

Technical data

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 54

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137035

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Velocidad (máx.)	Fases del motor	Tensión de entrada	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión	Frecuencia
	Y 1638 MM	57,5 l/min	7 mWS	7 mWS	2.000 – 6.000 min-1	Gleichstrom	24 V	G 1/4"	G 1/4"	–
	Y 2951 W MK	160 l/min	30 mWS	30 mWS	2.800 min-1	–	230 V	G 1/4 "	G 1/4 "	50 Hz
	Y 2951 W MM	45 l/min	18 mWS	18 mWS	2.000 – 5.000 min-1	Gleichstrom	24 V	G 1/4"	G 1/4"	–