Y MK

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/y-mk-p53805

Domaines d'utilisation

> Circuits de refroidissement : Nos pompes assurent un refroidissement fiable dans diverses applications. > Régulateurs de température : Ils assurent un contrôle précis et efficace de la température.

Technical data

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 54

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137035

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Vitesse de rotation (max.)	Phases du moteur	Tension d'entrée	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement	Fréquence
	Y 1638 MM	57,5 l/min	7 mWS	7 mWS	2 000 – 6 000 min-1	Gleichstrom	24 V	G 1/4"	G 1/4"	–
	Y 2951 W MK	160 l/min	30 mWS	30 mWS	2 800 min-1	–	230 V	G 1/4 "	G 1/4 "	50 Hz
	Y 2951 W MM	45 l/min	18 mWS	18 mWS	2 000 – 5 000 min-1	Gleichstrom	24 V	G 1/4"	G 1/4"	–